

文章番号_22JTW-006 附属書

省エネルギー対策の有無および種類において「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する」場合（設計風量時の比消費電力）

	ノーマル品名	BL品番	モーター種類 DCモーター ACモーター	ダクト径	換気モード	消費電力[W]			比消費電力[W/m³h]			性能確認区分	認証マーク	
						10m相当長	20m相当長	30m相当長	10m相当長	20m相当長	30m相当長			
ミストサウナ 機能付き 浴室暖房乾燥機	BDV-M4105AUKNT-J1	FBD-4117ACSK-JM	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.8	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13		
						50 m3/h	5.3	5.4	5.5	0.11	0.11	0.11		
						60 m3/h	6.3	6.4	6.5	0.11	0.11	0.11		
						70 m3/h	6.8	7.1	7.4	0.10	0.11	0.11		
						80 m3/h	7.8	8.1	8.6	0.10	0.11	0.11		
	BDV-M4105AUKNT-J2	FBD-4117ACSKJ2M	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.6	4.7	4.8	0.12	0.12	0.12		
						50 m3/h	5.0	5.3	5.4	0.10	0.11	0.11		
						60 m3/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
						80 m3/h	7.2	7.7	8.4	0.09	0.10	0.11		
						100 m3/h	9.2	10.3	11.7	0.10	0.11	0.12		
	BDV-M4105AUKNT-J3	FBD-4117ACSKJ3M	DCモーター	φ100	24時間換気	50 m3/h	4.7	5.0	5.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合 宣言書
						60 m3/h	5.3	5.7	6.3	0.09	0.10	0.11		
						80 m3/h	6.4	7.0	7.7	0.08	0.09	0.10		
						100 m3/h	8.3	9.7	10.3	0.09	0.10	0.11		
						120 m3/h	10.6	13.0	15.6	0.09	0.11	0.13		
						145 m3/h	13.9	17.8	20.7	0.10	0.13	0.15		
	BDV-M4104AUKNT-J1	FBD-4116ACSK-JM	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.8	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13		
						50 m3/h	5.3	5.4	5.5	0.11	0.11	0.11		
						60 m3/h	6.3	6.4	6.5	0.11	0.11	0.11		
						70 m3/h	6.8	7.1	7.4	0.10	0.11	0.11		
						80 m3/h	7.8	8.1	8.6	0.10	0.11	0.11		
	BDV-M4104AUKNT-J2	FBD-4116ACSKJ2M	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.6	4.7	4.8	0.12	0.12	0.12		
						50 m3/h	5.0	5.3	5.4	0.10	0.11	0.11		
						60 m3/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
						80 m3/h	7.2	7.7	8.4	0.09	0.10	0.11		
						100 m3/h	9.2	10.3	11.7	0.10	0.11	0.12		
	BDV-M4104AUKNT-J3	FBD-4116ACSKJ3M	DCモーター	φ100	24時間換気	50 m3/h	4.7	5.0	5.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合 宣言書
						60 m3/h	5.3	5.7	6.3	0.09	0.10	0.11		
						80 m3/h	6.4	7.0	7.7	0.08	0.09	0.10		
						100 m3/h	8.3	9.7	10.3	0.09	0.10	0.11		
						120 m3/h	10.6	13.0	15.6	0.09	0.11	0.13		
						145 m3/h	13.9	17.8	20.7	0.10	0.13	0.15		
	BDV-M3305AUKNT-J3	BBD-3308ACSKJ3M	DCモーター	φ100	24時間換気	80 m3/h	6.7	7.8	8.7	0.09	0.10	0.11	B-2	自己適合 宣言書
						100 m3/h	8.9	10.4	11.9	0.09	0.11	0.12		
						120 m3/h	11.0	13.0	15.1	0.10	0.11	0.13		
						145 m3/h	14.5	17.7	21.8	0.10	0.13	0.16		

ミストサウナ 機能付き 浴室暖房乾燥機	BDV-M4106AUKNT-J1	FBD-4121ACSK-JM	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.7	4.8	4.9	0.16	0.16	0.17	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	5.3	5.4	5.5	0.14	0.14	0.14		
						50 m3/h	6.0	6.2	6.3	0.12	0.13	0.13		
						60 m3/h	6.6	6.8	7.1	0.11	0.12	0.12		
						70 m3/h	7.4	7.7	8.0	0.11	0.11	0.12		
						80 m3/h	9.0	9.6	10.0	0.12	0.12	0.13		
	BDV-M4106AUKNT-J2	FBD-4121ACSKJ2M	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.0	4.3	4.3	0.14	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.2	4.5	4.6	0.11	0.12	0.12		
						50 m3/h	4.9	5.1	5.2	0.10	0.11	0.11		
						60 m3/h	5.2	5.6	6.0	0.09	0.10	0.10		
						80 m3/h	6.9	7.5	8.3	0.09	0.10	0.11		
						100 m3/h	9.2	10.7	11.7	0.10	0.11	0.12		
	BDV-M4106AUKNT-J3	FBD-4121ACSKJ3M	DCモーター	φ100	24時間換気	50 m3/h	4.7	4.9	5.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						60 m3/h	5.0	5.3	5.6	0.09	0.09	0.10		
						80 m3/h	6.2	6.9	7.6	0.08	0.09	0.10		
						100 m3/h	6.8	7.7	8.8	0.07	0.08	0.09		
						120 m3/h	10.0	12.2	14.4	0.09	0.11	0.12		
						145 m3/h	13.9	17.1	20.4	0.10	0.12	0.15		
	BDV-M4107AUKNT-J1	FBD-4121ACSK-JD	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.7	4.8	4.9	0.16	0.16	0.17	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	5.3	5.4	5.5	0.14	0.14	0.14		
						50 m3/h	6.0	6.2	6.3	0.12	0.13	0.13		
						60 m3/h	6.6	6.8	7.1	0.11	0.12	0.12		
						70 m3/h	7.4	7.7	8.0	0.11	0.11	0.12		
						80 m3/h	9.0	9.6	10.0	0.12	0.12	0.13		
	BDV-M4107AUKNT-J2	FBD-4121ACSKJ2D	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.0	4.3	4.3	0.14	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.2	4.5	4.6	0.11	0.12	0.12		
						50 m3/h	4.9	5.1	5.2	0.10	0.11	0.11		
						60 m3/h	5.2	5.6	6.0	0.09	0.10	0.10		
						80 m3/h	6.9	7.5	8.3	0.09	0.10	0.11		
						100 m3/h	9.2	10.7	11.7	0.10	0.11	0.12		
	BDV-M4107AUKNT-J3	FBD-4121ACSKJ3D	DCモーター	φ100	24時間換気	50 m3/h	4.7	4.9	5.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						60 m3/h	5.0	5.3	5.6	0.09	0.09	0.10		
						80 m3/h	6.2	6.9	7.6	0.08	0.09	0.10		
						100 m3/h	6.8	7.7	8.8	0.07	0.08	0.09		
						120 m3/h	10.0	12.2	14.4	0.09	0.11	0.12		
						145 m3/h	13.9	17.1	20.4	0.10	0.12	0.15		

浴室暖房乾燥機	BDV-J4108AUKNC-J1	FBD-4124ACSK-JV	DCモーター	φ 100	24時間換気	30 m3/h	4.7	4.8	4.9	0.16	0.16	0.17	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	5.3	5.4	5.5	0.14	0.14	0.14		
						50 m3/h	6.0	6.2	6.3	0.12	0.13	0.13		
						60 m3/h	6.6	6.8	7.1	0.11	0.12	0.12		
						70 m3/h	7.4	7.7	8.0	0.11	0.11	0.12		
						80 m3/h	9.0	9.6	10.0	0.12	0.12	0.13		
	BDV-J4108AUKNC-J2	FBD-4124ACSKJ2V	DCモーター	φ 100	24時間換気	30 m3/h	4.0	4.3	4.3	0.14	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.2	4.5	4.6	0.11	0.12	0.12		
						50 m3/h	4.9	5.1	5.2	0.10	0.11	0.11		
						60 m3/h	5.2	5.6	6.0	0.09	0.10	0.10		
						80 m3/h	6.9	7.5	8.3	0.09	0.10	0.11		
						100 m3/h	9.2	10.7	11.7	0.10	0.11	0.12		
	BDV-J4108AUKNC-J3	FBD-4124ACSKJ3V	DCモーター	φ 100	24時間換気	50 m3/h	4.7	4.9	5.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						60 m3/h	5.0	5.3	5.6	0.09	0.09	0.10		
						80 m3/h	6.2	6.9	7.6	0.08	0.09	0.10		
						100 m3/h	6.8	7.7	8.8	0.07	0.08	0.09		
						120 m3/h	10.0	12.2	14.4	0.09	0.11	0.12		
						145 m3/h	13.9	17.1	20.4	0.10	0.12	0.15		
	BDV-3306AUKNSC-J1	FBD-3314KCSK-J	DCモーター	φ 100	24時間換気	30 m3/h	5.2	5.3	5.3	0.18	0.18	0.18	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	5.8	5.9	6.0	0.15	0.15	0.15		
						50 m3/h	6.3	6.5	6.6	0.13	0.13	0.14		
						60 m3/h	7.1	7.3	7.5	0.12	0.13	0.13		
						70 m3/h	8.1	8.5	8.9	0.12	0.13	0.13		
						80 m3/h	9.7	10.1	10.4	0.13	0.13	0.13		
	BDV-3306AUKNSC-J2	FBD-3314KCSK-J2	DCモーター	φ 100	24時間換気	30 m3/h	4.2	4.3	4.4	0.14	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.6	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13		
						50 m3/h	4.9	5.2	5.5	0.10	0.11	0.11		
						60 m3/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
						80 m3/h	7.9	8.6	9.3	0.10	0.11	0.12		
						100 m3/h	9.5	10.6	11.8	0.10	0.11	0.12		
	BDV-3306AUKNSC-J3	FBD-3314KCSK-J3	DCモーター	φ 100	24時間換気	50 m3/h	5.2	5.5	5.8	0.11	0.11	0.12	B-2	自己適合 宣言書
						60 m3/h	5.7	6.1	6.4	0.10	0.11	0.11		
						80 m3/h	7.1	7.6	8.1	0.09	0.10	0.11		
						100 m3/h	9.1	10.1	11.2	0.10	0.11	0.12		
						120 m3/h	11.8	12.9	14.3	0.10	0.11	0.12		
						145 m3/h	15.0	16.9	20.3	0.11	0.12	0.14		
	BDV-4104AUKNC-J1	FBD-4116ACSK-J	DCモーター	φ 100	24時間換気	30 m3/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.8	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13		
						50 m3/h	5.3	5.4	5.5	0.11	0.11	0.11		
						60 m3/h	6.3	6.4	6.5	0.11	0.11	0.11		
						70 m3/h	6.8	7.1	7.4	0.10	0.11	0.11		
						80 m3/h	7.8	8.1	8.6	0.10	0.11	0.11		
	BDV-4104AUKNC-J2	FBD-4116ACSK-J2	DCモーター	φ 100	24時間換気	30 m3/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.6	4.7	4.8	0.12	0.12	0.12		
						50 m3/h	5.0	5.3	5.4	0.10	0.11	0.11		
						60 m3/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
						80 m3/h	7.2	7.7	8.4	0.09	0.10	0.11		
						100 m3/h	9.2	10.3	11.7	0.10	0.11	0.12		
	BDV-4104AUKNC-J3	FBD-4116ACSK-J3	DCモーター	φ 100	24時間換気	50 m3/h	4.7	5.0	5.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合 宣言書
						60 m3/h	5.3	5.7	6.3	0.09	0.10	0.11		
						80 m3/h	6.4	7.0	7.7	0.08	0.09	0.10		
						100 m3/h	8.3	9.7	10.3	0.09	0.10	0.11		
						120 m3/h	10.6	13.0	15.6	0.09	0.11	0.13		
						145 m3/h	13.9	17.8	20.7	0.10	0.13	0.15		

浴室暖房乾燥機	BDV-4106AUKNC-J1	FBD-4121ACSK-J	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.7	4.8	4.9	0.16	0.16	0.17	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	5.3	5.4	5.5	0.14	0.14	0.14		
						50 m3/h	6.0	6.2	6.3	0.12	0.13	0.13		
						60 m3/h	6.6	6.8	7.1	0.11	0.12	0.12		
						70 m3/h	7.4	7.7	8.0	0.11	0.11	0.12		
						80 m3/h	9.0	9.6	10.0	0.12	0.12	0.13		
	BDV-4106AUKNC-J2	FBD-4121ACSK-J2	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.0	4.3	4.3	0.14	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.2	4.5	4.6	0.11	0.12	0.12		
						50 m3/h	4.9	5.1	5.2	0.10	0.11	0.11		
						60 m3/h	5.2	5.6	6.0	0.09	0.10	0.10		
						80 m3/h	6.9	7.5	8.3	0.09	0.10	0.11		
						100 m3/h	9.2	10.7	11.7	0.10	0.11	0.12		
	BDV-4106AUKNC-J3	FBD-4121ACSK-J3	DCモーター	φ100	24時間換気	50 m3/h	4.7	4.9	5.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						60 m3/h	5.0	5.3	5.6	0.09	0.09	0.10		
						80 m3/h	6.2	6.9	7.6	0.08	0.09	0.10		
						100 m3/h	6.8	7.7	8.8	0.07	0.08	0.09		
						120 m3/h	10.0	12.2	14.4	0.09	0.11	0.12		
						145 m3/h	13.9	17.1	20.4	0.10	0.12	0.15		
	BDV-3307AUKNSC-J1	FBD-3322KCSK-J	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.8	4.9	4.9	0.16	0.17	0.17	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	5.3	5.4	5.5	0.14	0.14	0.14		
						50 m3/h	6.0	6.2	6.4	0.12	0.13	0.13		
						60 m3/h	6.7	6.9	7.1	0.12	0.12	0.12		
						70 m3/h	7.6	7.8	8.1	0.11	0.12	0.12		
						80 m3/h	9.0	9.6	10.0	0.12	0.12	0.13		
	BDV-3307AUKNSC-J2	FBD-3322KCSK-J2	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.2	4.3	4.4	0.14	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.4	4.5	4.6	0.11	0.12	0.12		
						50 m3/h	4.9	5.1	5.3	0.10	0.11	0.11		
						60 m3/h	5.3	5.7	6.0	0.09	0.10	0.10		
						80 m3/h	6.9	7.6	8.3	0.09	0.10	0.11		
						100 m3/h	9.1	10.7	11.8	0.10	0.11	0.12		
	BDV-3307AUKNSC-J3	FBD-3322KCSK-J3	DCモーター	φ100	24時間換気	50 m3/h	4.7	4.9	5.1	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合 宣言書
						60 m3/h	5.1	5.4	5.7	0.09	0.09	0.10		
						80 m3/h	6.2	6.9	7.6	0.08	0.09	0.10		
						100 m3/h	6.9	7.9	8.9	0.07	0.08	0.09		
						120 m3/h	10.0	12.2	14.5	0.09	0.11	0.13		
						145 m3/h	13.9	17.2	20.4	0.10	0.12	0.15		

※DCモーターを用いた定風量制御式の換気設備は、設計風量時または製造事業者が定める標準的な圧力損失時の消費電力、比消費電力を用いる。
 設計風量時の比消費電力を用いる場合は、ダクト相当長10m、20m、30mの値を選択する。

文章番号_22JTW-006 附属書

省エネルギー対策の有無および種類において「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する」場合（標準的な圧力損失時の比消費電力）

	ノーリツ品名	BL品番	モーター種類 DCモーター ACモーター	ダクト径	換気モード	標準圧損時の消費電力[W]	標準圧損時の比消費電力[W/(m³/h)]	性能確認区分	認証マーク
ミストサウナ 機能付き 浴室暖房乾燥機	BDV-M4105AUKNT-J1	FBD-4117ACSK-JM	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m³/h	4.3	B-2	自己適合 宣言書
						40 m³/h	4.8		
						50 m³/h	5.3		
						60 m³/h	6.3		
						70 m³/h	6.8		
						80 m³/h	7.8		
	BDV-M4105AUKNT-J2	FBD-4117ACSKJ2M	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m³/h	4.4	B-2	自己適合 宣言書
						40 m³/h	4.7		
						50 m³/h	5.3		
						60 m³/h	5.7		
						80 m³/h	7.7		
						100 m³/h	10.3		
	BDV-M4105AUKNT-J3	FBD-4117ACSKJ3M	DCモーター	φ100	24時間換気	50 m³/h	5.0	B-2	自己適合 宣言書
						60 m³/h	5.7		
						80 m³/h	7.0		
						100 m³/h	9.7		
						120 m³/h	13.0		
						145 m³/h	17.8		
	BDV-M4104AUKNT-J1	FBD-4116ACSK-JM	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m³/h	4.3	B-2	自己適合 宣言書
						40 m³/h	4.8		
						50 m³/h	5.3		
						60 m³/h	6.3		
						70 m³/h	6.8		
						80 m³/h	7.8		
	BDV-M4104AUKNT-J2	FBD-4116ACSKJ2M	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m³/h	4.4	B-2	自己適合 宣言書
						40 m³/h	4.7		
						50 m³/h	5.3		
						60 m³/h	5.7		
						80 m³/h	7.7		
						100 m³/h	10.3		
	BDV-M4104AUKNT-J3	FBD-4116ACSKJ3M	DCモーター	φ100	24時間換気	50 m³/h	5.0	B-2	自己適合 宣言書
						60 m³/h	5.7		
						80 m³/h	7.0		
						100 m³/h	9.7		
						120 m³/h	13.0		
						145 m³/h	17.8		
	BDV-M3305AUKNT-J3	BBD-3308ACSKJ3M	DCモーター	φ100	24時間換気	80 m³/h	7.8	B-2	自己適合 宣言書
						100 m³/h	10.4		
						120 m³/h	13.0		
						145 m³/h	17.7		

ミストサウナ 機能付き 浴室暖房乾燥機	BDV-M4106AUKNT-J1	FBD-4121ACSK-JM	DCモーター	φ 100	24時間換気	30 m3/h	4.7	0.16	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	5.3	0.14		
						50 m3/h	6.0	0.12		
						60 m3/h	6.6	0.11		
						70 m3/h	7.4	0.11		
						80 m3/h	9.0	0.12		
	BDV-M4106AUKNT-J2	FBD-4121ACSKJ2M	DCモーター	φ 100	24時間換気	30 m3/h	4.3	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.5	0.12		
						50 m3/h	5.1	0.11		
						60 m3/h	5.6	0.10		
						80 m3/h	7.5	0.10		
						100 m3/h	10.7	0.11		
	BDV-M4106AUKNT-J3	FBD-4121ACSKJ3M	DCモーター	φ 100	24時間換気	50 m3/h	4.9	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						60 m3/h	5.3	0.09		
						80 m3/h	6.9	0.09		
						100 m3/h	7.7	0.08		
						120 m3/h	12.2	0.11		
						145 m3/h	17.1	0.12		
	BDV-M4107AUKNT-J1	FBD-4121ACSK-JD	DCモーター	φ 100	24時間換気	30 m3/h	4.7	0.16	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	5.3	0.14		
						50 m3/h	6.0	0.12		
						60 m3/h	6.6	0.11		
						70 m3/h	7.4	0.11		
						80 m3/h	9.0	0.12		
	BDV-M4107AUKNT-J2	FBD-4121ACSKJ2D	DCモーター	φ 100	24時間換気	30 m3/h	4.3	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.5	0.12		
						50 m3/h	5.1	0.11		
						60 m3/h	5.6	0.10		
						80 m3/h	7.5	0.10		
						100 m3/h	10.7	0.11		
	BDV-M4107AUKNT-J3	FBD-4121ACSKJ3D	DCモーター	φ 100	24時間換気	50 m3/h	4.9	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						60 m3/h	5.3	0.09		
						80 m3/h	6.9	0.09		
						100 m3/h	7.7	0.08		
						120 m3/h	12.2	0.11		
						145 m3/h	17.1	0.12		

浴室暖房乾燥機	BDV-J4108AUKNC-J1	FBD-4124ACSK-JV	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.7	0.16	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	5.3	0.14		
						50 m3/h	6.0	0.12		
						60 m3/h	6.6	0.11		
						70 m3/h	7.4	0.11		
						80 m3/h	9.0	0.12		
	BDV-J4108AUKNC-J2	FBD-4124ACSKJ2V	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.3	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.5	0.12		
						50 m3/h	5.1	0.11		
						60 m3/h	5.6	0.10		
						80 m3/h	7.5	0.10		
						100 m3/h	10.7	0.11		
	BDV-J4108AUKNC-J3	FBD-4124ACSKJ3V	DCモーター	φ100	24時間換気	50 m3/h	4.9	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						60 m3/h	5.3	0.09		
						80 m3/h	6.9	0.09		
						100 m3/h	7.7	0.08		
						120 m3/h	12.2	0.11		
						145 m3/h	17.1	0.12		
	BDV-3306AUKNSC-J1	FBD-3314KCSK-J	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	5.2	0.18	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	5.8	0.15		
						50 m3/h	6.3	0.13		
						60 m3/h	7.1	0.12		
						70 m3/h	8.1	0.12		
						80 m3/h	9.7	0.13		
	BDV-3306AUKNSC-J2	FBD-3314KCSK-J2	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.3	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.8	0.12		
						50 m3/h	5.2	0.11		
						60 m3/h	5.7	0.10		
						80 m3/h	8.6	0.11		
						100 m3/h	10.6	0.11		
	BDV-3306AUKNSC-J3	FBD-3314KCSK-J3	DCモーター	φ100	24時間換気	50 m3/h	5.5	0.11	B-2	自己適合 宣言書
						60 m3/h	6.1	0.11		
						80 m3/h	7.6	0.10		
						100 m3/h	10.1	0.11		
						120 m3/h	12.9	0.11		
						145 m3/h	16.9	0.12		
	BDV-4104AUKNC-J1	FBD-4116ACSK-J	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.3	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.8	0.12		
						50 m3/h	5.3	0.11		
						60 m3/h	6.3	0.11		
						70 m3/h	6.8	0.10		
						80 m3/h	7.8	0.10		
	BDV-4104AUKNC-J2	FBD-4116ACSK-J2	DCモーター	φ100	24時間換気	30 m3/h	4.4	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.7	0.12		
						50 m3/h	5.3	0.11		
						60 m3/h	5.7	0.10		
						80 m3/h	7.7	0.10		
						100 m3/h	10.3	0.11		
	BDV-4104AUKNC-J3	FBD-4116ACSK-J3	DCモーター	φ100	24時間換気	50 m3/h	5.0	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						60 m3/h	5.7	0.10		
						80 m3/h	7.0	0.09		
						100 m3/h	9.7	0.10		
						120 m3/h	13.0	0.11		
						145 m3/h	17.8	0.13		

浴室暖房乾燥機	BDV-4106AUKNC-J1	FBD-4121ACSK-J	DCモーター	φ 100	24時間換気	30 m3/h	4.7	0.16	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	5.3	0.14		
						50 m3/h	6.0	0.12		
						60 m3/h	6.6	0.11		
						70 m3/h	7.4	0.11		
						80 m3/h	9.0	0.12		
	BDV-4106AUKNC-J2	FBD-4121ACSK-J2	DCモーター	φ 100	24時間換気	30 m3/h	4.3	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.5	0.12		
						50 m3/h	5.1	0.11		
						60 m3/h	5.6	0.10		
						80 m3/h	7.5	0.10		
						100 m3/h	10.7	0.11		
	BDV-4106AUKNC-J3	FBD-4121ACSK-J3	DCモーター	φ 100	24時間換気	50 m3/h	4.9	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						60 m3/h	5.3	0.09		
						80 m3/h	6.9	0.09		
						100 m3/h	7.7	0.08		
						120 m3/h	12.2	0.11		
						145 m3/h	17.1	0.12		
	BDV-3307AUKNSC-J1	FBD-3322KCSK-J	DCモーター	φ 100	24時間換気	30 m3/h	4.8	0.16	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	5.3	0.14		
						50 m3/h	6.0	0.12		
						60 m3/h	6.7	0.12		
						70 m3/h	7.6	0.11		
						80 m3/h	9.0	0.12		
	BDV-3307AUKNSC-J2	FBD-3322KCSK-J2	DCモーター	φ 100	24時間換気	30 m3/h	4.3	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40 m3/h	4.5	0.12		
						50 m3/h	5.1	0.11		
						60 m3/h	5.7	0.10		
						80 m3/h	7.6	0.10		
						100 m3/h	10.7	0.11		
	BDV-3307AUKNSC-J3	FBD-3322KCSK-J3	DCモーター	φ 100	24時間換気	50 m3/h	4.9	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						60 m3/h	5.4	0.09		
						80 m3/h	6.9	0.09		
						100 m3/h	7.9	0.08		
						120 m3/h	12.2	0.11		
						145 m3/h	17.2	0.12		

※DCモーターを用いた定風量制御式の換気設備は、設計風量時または製造事業者が定める標準的な圧力損失時の消費電力、比消費電力を用いる。

標準的な圧力損失時の比消費電力を用いる場合は、標準圧損時の値を選択する。

※標準的な圧力損失は、1室換気タイプの場合はダクト相当長10mの値、2室換気タイプおよび3室換気タイプの場合はダクト相当長20mの値を示す。